Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:48

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/bejca-do-drewna-zar-518-exotic-redwood-0-236l-p-361.html



Bejca Do Drewna ZAR 518 Exotic RedWooD 0,236L

Cena	**65,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**518**
Kod producenta	**518**
Kod EAN	**079941518066**
EAN (GTIN)	**079941518066**
Kod producenta	**518**
Marka	**Zar**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.27**
Opakowanie	**puszka**
Pojemność	**0.24**
Zastosowanie	**uniwersalne**
Kolor producenta	**518**
Wydajność	**74**
Efekt	**półmat**
Czas schnięcia	**12**
Rodzaj produktu	**bejca**
Funkcje	**dekoracyjna**
Sposób aplikacji	**szmatka/ gąbka**

Opis produktu

ZAR® Bejca do Drewna to wysoko napigmentowany produkt na bazie oleju, który umożliwia uzyskanie bogatego, jednolitego koloru już po jednokrotnym bejcowaniu. Tworzy transparentną powłokę, podkreślającą słoje i naturalne piękno drewna, jednocześnie kontrolując poziom wsiąkania, co zapobiega powstawaniu plam i odcieni. Uszczelnia powierzchnię drewna, nie podnosząc jego włókien, co czyni ją idealnym wyborem do parkietów, schodów, mebli, boazerii, antyków oraz trudnych do barwienia gatunków drewna, takich jak sosna, brzoza, olcha i klon.

Zastosowanie:

- Parkiety
- Schody drewniane
- Meble
- Boazeria

- Antyki

Przygotowanie powierzchni:

- Nowe drewno: Wyczyść papierem ściernym. Wypełnij dziury i szczeliny szpachlą ZAR®. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym i dobrze wyczyść szmatką zwilżoną w benzynie lakowej. Powierzchnia musi być wolna od brudu, zatłuszczeń i wosku.
- Stare polakierowane powierzchnie: Usuń całkowicie starą warstwę lakieru. Następnie postępuj zgodnie z opisem przygotowania nowego drewna.

Nakładanie:
Wymieszaj dokładnie. Nakładaj bejcę, wcierając ją w drewno czystą szmatką (nie lnianą), następnie usuń nadmiar. Pozostaw do wyschnięcia na 6-12 godzin. Jeśli chcesz uzyskać ciemniejszy kolor, po wyschnięciu delikatnie przeszlifuj papierem ściernym i nałóż drugą warstwę. Bejca kontroluje penetrację, uszczelnia drewno podczas nakładania, pozwalając na pracę w dowolnym tempie bez obawy powstawania śladów typowych dla innych rodzajów bejc. Kolor zależy od gatunku drewna i stopnia jego wypolerowania. Bejcowaną powierzchnię należy zabezpieczyć lakierem poliuretanowym ZAR®.