Dane aktualne na dzień: 07-09-2026 11:43

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/cetron-papier-scierny-krazek-150mm-apex-cd-55h-p80-p800-1-szt-p-1877.html

CETRON Papier ścierny KRĄŻEK 150mm APEX CD 55H P80-P800 1 szt.

Cena	**1,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**AD15055800**
Kod EAN	**5904423695643**
Średnica/szerokość	**150 mm**

Opis produktu

CETRON Papier ścierny krążek 150mm APEX CD 55H - jak uzyskać równą powierzchnię bez rys i problemów przed lakierowaniem?

Krążki ścierne **CETRON APEX CD 55H 150 mm** to rozwiązanie dla lakierników, detailerów i warsztatów, które potrzebują stabilnego, przewidywalnego szlifowania bez ryzyka powstawania głębokich rys, przeszlifowań czy zapychania materiału. Jeśli podczas przygotowania powierzchni pod lakier zmagasz się z problemem nierównego matowania, zbyt agresywnego cięcia lub braku kontroli na krawędziach, ten **papier krążek** z serii **APEX CD** rozwiązuje te problemy dzięki nowoczesnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi gradacji od **P80 do P800**.

Co to jest i jaki problem rozwiązuje CETRON APEX CD 55H?

Krążek ścierny **CETRON APEX CD 55H** to papier krążek 150 mm zaprojektowany do precyzyjnego matowania i szlifowania powierzchni przed lakierowaniem. Seria **APEX CD** jest znana z równomiernego uziarnienia, stabilnej pracy i wysokiej odporności na zapychanie, co przekłada się na powtarzalny efekt i oszczędność czasu.

Najczęstsze problemy użytkowników, które ten krążek rozwiązuje:

- zbyt agresywne szlifowanie klasycznym papierem,
- powstawanie głębokich rys trudnych do usunięcia,
- nierówne matowanie klaru,
- zapychanie papieru przy pracy na sucho,
- brak kontroli na krawędziach i przetłoczeniach,
- trudność w uzyskaniu powierzchni gotowej do lakieru.

Dzięki konstrukcji **APEX CD 55H**, krążek pracuje płynnie, nie „gryzie” powierzchni i pozwala uzyskać równy, przewidywalny efekt.

Jak stosować CETRON APEX CD, aby uniknąć rys i przeszlifowań?

Krążki CETRON APEX CD są przeznaczone do pracy na sucho i mokro, a ich konstrukcja pozwala na kontrolowane matowanie bez ryzyka przecięcia klaru. To szczególnie ważne przy przygotowaniu powierzchni pod lakier, gdzie każdy błąd może być

widoczny po aplikacji powłoki.

Najważniejsze zasady stosowania:

- dobierz gradację do etapu pracy (P80–P800),
- pracuj równomiernie, bez nadmiernego docisku,
- kontroluj powierzchnię po każdym przejściu,
- na krawędziach używaj wyższych gradacji,
- przy pracy na mokro regularnie spłukuj powierzchnię.

Krążek APEX CD 55H dzięki równomiernemu uziarnieniu minimalizuje ryzyko powstawania ostrych rys, które później są trudne do usunięcia.

Zastosowania praktyczne

1. Matowanie klaru przed lakierowaniem

Gradacje P400-P800 idealnie przygotowują powierzchnię pod aplikację lakieru bazowego lub bezbarwnego. Krążek nie tworzy głębokich rys, dzięki czemu lakier rozkłada się równomiernie.

2. Usuwanie drobnych niedoskonałości lakieru

P600-P800 świetnie sprawdzają się przy korektach punktowych, usuwaniu drobnych defektów i przygotowaniu powierzchni pod polerowanie.

3. Szlifowanie podkładu

Gradacje P80- P240 pozwalają na szybkie i kontrolowane otwarcie powierzchni podkładu, tworząc idealną strukturę pod dalsze etapy obróbki.

4. Prace wykończeniowe w detailingu

Krążki APEX CD są często wybierane przez detailerów do matowania elementów plastikowych, wnętrza oraz przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne.

5. Obróbka elementów kompozytowych i drewnianych

Dzięki równomiernemu uziarnieniu krążek nie „szarpie” powierzchni, co jest kluczowe przy pracy na delikatnych materiałach.

Najważniejsze właściwości CETRON APEX CD 55H

- **Średnica 150 mm** - kompatybilna z większością szlifierek.
- **Zakres gradacji P80-P800** - od agresywnego cięcia po wykończenia.
- **Seria APEX CD 55H** - stabilna praca, równomierne uziarnienie.
- **Wysoka odporność na zapychanie** - dłuższa żywotność krążka.
- **Możliwość pracy na sucho i mokro** - większa kontrola nad efektem.
- **Minimalizacja ryzyka rys i przeszlifowań** - idealne pod lakier.
- **Powtarzalny efekt** - przewidywalne zachowanie na każdej powierzchni.
- **Cena dotyczy 1 sztuki** - możliwość precyzyjnego doboru gradacji.

Instrukcja użycia - krok po kroku

1. Dobierz gradację

- **P80-P240** - szlifowanie podkładu, usuwanie większych niedoskonałości.
- **P320-P400** - przygotowanie powierzchni pod lakier.
- **P600-P800** - wykończenia, matowanie klaru, prace precyzyjne.

2. Zamontuj krążek na szlifierce

Upewnij się, że rzep jest czysty i dobrze trzyma. Krążek musi przylegać równomiernie.

3. Pracuj z umiarkowanym naciskiem

Seria APEX CD 55H jest zaprojektowana tak, aby pracować płynnie bez mocnego docisku.

4. Wykonuj równomierne ruchy

Nie zatrzymuj maszyny w jednym miejscu, aby uniknąć punktowych przeszlifowań.

5. Regularnie czyść powierzchnię

Usuwaj pył lub spłukuj wodą (praca na mokro), aby utrzymać równomierne cięcie.

6. Oceń powierzchnię po każdym przejściu

Jeśli potrzebujesz gładszego efektu, przejdź na wyższą gradację.

Dlaczego warto wybrać CETRON APEX CD 55H?

1. Profesjonalny efekt bez ryzyka błędów

Krążki CETRON są znane z przewidywalnej pracy i stabilnego cięcia, co pozwala uzyskać efekt zgodny z wymaganiami branży lakierniczej.

2. Uniwersalność zastosowań

Od podkładu, przez klar, po wykończenia - jedna seria krążków obsługuje cały proces przygotowania powierzchni.

3. Wysoka trwałość

APEX CD 55H to seria zaprojektowana do intensywnej pracy, co przekłada się na realne oszczędności.

4. Idealne dla warsztatów

Warsztaty doceniają powtarzalność i trwałość, a użytkownicy domowi - łatwość pracy i brak ryzyka uszkodzeń.

5. Marka CETRON

Ceniona w branży za stabilną jakość i produkty, które realnie rozwiązują problemy użytkowników.

Cena dotyczy 1szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gradacja: 80 , 120 , 180 , 240 , 320 , 400 , 500 , 600 , 800