Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:58

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/lakier-chrom-zloty-spray-400ml-biodur-p-459.html



Lakier Chrom Złoty Spray 400ML BIODUR

Cena	**24,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4820155684414**
Kod producenta	**4820155684414**
Kod EAN	**4820155684414**
EAN (GTIN)	**4820155684414**
Kod producenta	**4820155684414**
Marka	**Biodur**
Rodzaj	**do betonu**
Typ	**farba akrylowa**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Wielkość opakowania	**0.4**
Gama kolorystyczna	**odcienie żółtego i złota**
Stopień połysku	**połysk**

Opis produktu

Szybkoschnąca uniwersalna emalia na bazie silikonowych żywic akrylowych, tworząca błyszczącą, dekoracyjną powłokę o wyjątkowym, metalicznym połysku. Idealna do malowania gładkich powierzchni.

Kolor:

- **Chrom złoty**

Zastosowanie:

- Malowanie gładkich powierzchni:
- Metalowych
- Drewnianych
- Szklanych
- Ceramicznych
- Niektórych rodzajów tworzyw sztucznych

Właściwości Produktu:

Farba z efektem chromu Biodur idealnie nadaje się do malowania dzieł sztuki, elementów wystroju wnętrz takich jak: ramki, herby, puchary, żyrandole, świeczniki, figurki, ikony.

Sposób Użycia:

1. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha i odtłuszczona.
2. Przed rozpoczęciem malowania, potrząsaj pojemnikiem energicznie przez okres 1 minuty, aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu.
3. Nakładaj farbę, trzymając pojemnik w odległości około 30 cm od malowanej powierzchni.
4. Naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
5. Kilka cienkich powłok daje lepszy efekt końcowy niż jedna grubo nałożona warstwa farby. Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej odczekać kilka minut.
6. Po użyciu, wyczyść aerozol, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy.

Specyfikacja:

- **Spray Szybkoschnący**: Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych
- **Powierzchnia Powłoki**: 2,0 – 2,5 m² (w zależności od grubości warstwy)
- **Czas Schnięcia**: 7-10 minut w temperaturze 25°C

Czytaj więcej