

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-samochodowy-spray-fiat-111a-p-800.html>



Lakier samochodowy spray FIAT 111A

| | |
|----------------------|-------------------|
| Cena | 69,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Rodzaj | bazowe |
| Producent | Motip |
| Pojemność opakowania | 375 |
| Opakowanie | Spray |

Opis produktu

LAKIER SAMOCHODOWY SPRAY FIAT 111A

Spray doskonale sprawdza się do malowania niewielkich elementów oraz do usuwania defektów powłoki lakierniczej samochodu marki **FIAT** w kolorze **111A**.

W celu nadania **połysku** oraz **zabezpieczenia** lakieru konieczne jest użycie **lakieru bezbarwnego**, który znajdziesz na innych naszych aukcjach.

SPOSÓB UŻYCIA KOLOR BAZOWY:

1. Zabezpieczenie miejsc wokół ubytku taśmą i folią malarską (jeśli warstwa podkładu nie została naruszona, można przejść od razu do pkt-u 5).
2. Oczyszczenie wybranego fragmentu karoserii papierem ściernym o granulacji 360 i odtłuszczenie go zmywaczem silikonu.
3. Jeżeli wymagane jest użycie szpachli to przed podkładem należy zaszpachlować miejsca ubytku następnie наносimy podkład i pozostawiamy do wyschnięcia na czas przewidziany przez producenta.
4. Przeszlifowanie podkładu wodnym papierem ściernym o granulacji ok. 600-800.
5. Odtłuszczenie powierzchni roboczej zmywaczem silikonu.
6. Naniesienie koloru bazowego w kilku cienkich warstwach.
7. Po upływie około 30 minut gdy kolor stanie się matowy natryskujemy w kilku warstwach cienkich warstwach lakier bezbarwny
8. Odczekanie około 2 godzin w celu utwardzenia się powłoki.

Wszystkie czasy zawarte w instrukcji w zależności od warunków podczas pracy mogą się zmieniać.

NABIJAMY KOLORY WEDŁUG PODEŚLANEGO KODU KOLORU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TABLICZKACH - Z racji zastosowania lakierów spray pragniemy uświadomić o możliwości nie idealnego odcienia koloru.

KOLORY NABITE W SPRAY NIE PODLEGAJĄ MOŻLIWOŚCI ZWROTU - PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY

