

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-samochodowy-spray-fiat-249a-p-792.html>



## Lakier samochodowy spray FIAT 249A

Cena	<b>69,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Rodzaj	<b>bazowe</b>
Producent	<b>Motip</b>
Pojemność opakowania	<b>375</b>
Opakowanie	<b>Spray</b>

### Opis produktu

#### LAKIER SAMOCHODOWY SPRAY FIAT 249A

Spray doskonale sprawdza się do malowania niewielkich elementów oraz do usuwania defektów powłoki lakierniczej samochodu marki **FIAT** w kolorze **249A**.

W celu nadania **połysku** oraz **zabezpieczenia** lakieru konieczne jest użycie **lakieru bezbarwnego**, który znajdziesz na innych naszych aukcjach.

#### SPOSÓB UŻYCIA KOLOR BAZOWY:

1. Zabezpieczenie miejsc wokół ubytku taśmą i folią malarską (jeśli warstwa podkładu nie została naruszona, można przejść od razu do pkt-u 5).
2. Oczyszczenie wybranego fragmentu karoserii papierem ściernym o granulacji 360 i odtłuszczenie go zmywaczem silikonu.
3. Jeżeli wymagane jest użycie szpachli to przed podkładem należy zaszpachlować miejsca ubytku następnie наносimy podkład i pozostawiamy do wyschnięcia na czas przewidziany przez producenta.
4. Przeszlifowanie podkładu wodnym papierem ściernym o granulacji ok. 600-800.
5. Odtłuszczenie powierzchni roboczej zmywaczem silikonu.
6. Naniesienie koloru bazowego w kilku cienkich warstwach.
7. Po upływie około 30 minut gdy kolor stanie się matowy natryskujemy w kilku warstwach cienkich warstwach lakier bezbarwny
8. Odczekanie około 2 godzin w celu utwardzenia się powłoki.

Wszystkie czasy zawarte w instrukcji w zależności od warunków podczas pracy mogą się zmieniać.

**NABIJAMY KOLORY WEDŁUG PODEŚLANEGO KODU KOLORU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TABLICZKACH** - Z racji zastosowania lakierów spray pragniemy uświadomić o możliwości nie idealnego odcienia koloru.

**KOLORY NABITE W SPRAY NIE PODLEGAJĄ MOŻLIWOŚCI ZWROTU - PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY**

