Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:49

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/lakier-samochodowy-spray-hyundai-tw-p-695.html



LAKIER SAMOCHODOWY SPRAY HYUNDAI TW

Cena	**69,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Rodzaj	**bazowe**
Producent	**Motip**
Pojemność opakowania	**375**
Opakowanie	**Spray**

Opis produktu

LAKIER SAMOCHODOWY SPRAY HYUNDAI TW

Spray doskonale sprawdza się do malowania niewielkich elementów oraz do usuwania defektów powłoki lakierniczej samochodu marki **HYUNDAI** w kolorze **TW.**

W celu nadania **połysku** oraz **zabezpieczenia** lakieru konieczne jest użycie **lakieru bezbarwnego**, który znajdziesz na innych naszych aukcjach.


COLOR Matic
pre-fill
standard
HYUNDAI
TW



SPOSÓB UŻYCIA KOLOR BAZOWY:

1. Zabezpieczenie miejsc wokół ubytku taśmą i folią malarską (jeśli warstwa podkładu nie została naruszona, można przejść od razu do pkt-u 5).
2. Oczyszczenie wybranego fragmentu karoserii papierem ściernym o granulacji 360 i odtłuszczenie go zmywaczem silikonu.
3. Jeżeli wymagane jest użycie szpachli to przed podkładem należy zaszpachlować miejsca ubytku następnie nanosimy podkład i pozostawiamy do wyschnięcia na czas przewidziany przez producenta.
4. Przeszlifowanie podkładu wodnym papierem ściernym o granulacji ok. 600-800.
5. Odtłuszczenie powierzchni roboczej zmywaczem silikonu.
6. Naniesienie koloru bazowego w kilku cienkich warstwach.
7. Po upływie około 30 minut gdy kolor stanie się matowy natryskujemy w kilku warstwach cienkich warstwach lakier bezbarwny
8. Odczekanie około 2 godzin w celu utwardzenia się powłoki.

Wszystkie czasy zawarte w instrukcji w zależności od warunków podczas pracy mogą się zmieniać.

NABIJAMY KOLORY WEDŁUG PODESŁANEGO KODU KOLORU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TABLICZKACH - Z racji zastosowania lakierów spray pragniemy uświadomić o możliwości nie idealnego odcienia koloru.

KOLORY NABITE W SPRAY NIE PODLEGAJĄ MOŻLIWOŚCI ZWROTU - PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY