

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-1016-zolty-biodur-400-ml-p-445.html>

## Lakier spray RAL 1016 Żółty Biodur 400 ml

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SPRAY ŻÓŁTY SIARKOWY RAL 1016</b>
Kod producenta	<b>SPRAY ŻÓŁTY SIARKOWY RAL 1016</b>
Kod EAN	<b>4820155683783</b>
EAN (GTIN)	<b>4820155683783</b>
Kod producenta	<b>SPRAY ŻÓŁTY SIARKOWY RAL 1016</b>
Marka	<b>Biodur</b>
Rodzaj	<b>emalia</b>
Kolor	<b>żółty</b>
Opakowanie	<b>spray</b>
Pojemność	<b>0.4</b>
Przeznaczenie	<b>do betonu</b>
Zastosowanie	<b>uniwersalne</b>
Kolor producenta	<b>1016</b>
Wydajność	<b>10</b>
Efekt	<b>połysk</b>
Liczba warstw	<b>2</b>
Czas schnięcia	<b>12</b>
Funkcje	<b>renowacyjna</b>
Sposób aplikacji	<b>natrysk</b>

### Opis produktu

#### LAKIER SPRAY RAL 1016 żółty Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe
- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

---

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

#### **WŁAŚCIWOŚCI:**

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C - **7-10 min**

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednoczyć kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30cm od malowanej powierzchni**.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.