

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-1036-ciemny-zloty-biodur-400-ml-p-443.html>



## Lakier spray RAL 1036 ciemny złoty Biodur 400 ml

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>14,00 zł</b>      |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy                         | <b>BIODUR1036</b>    |
| Kod producenta                           | <b>BIODUR1036</b>    |
| Kod EAN                                  | <b>4820155683806</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>4820155683806</b> |
| Kod producenta                           | <b>BIODUR1036</b>    |
| Marka                                    | <b>Biodur</b>        |
| Rodzaj                                   | <b>olejna</b>        |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.5</b>           |
| Kolor                                    | <b>złoty</b>         |
| Opakowanie                               | <b>spray</b>         |
| Pojemność                                | <b>0.4</b>           |
| Przeznaczenie                            | <b>do betonu</b>     |
| Zastosowanie                             | <b>uniwersalne</b>   |
| Kolor producenta                         | <b>RAL 1036</b>      |
| Sposób aplikacji                         | <b>natrysk</b>       |

### Opis produktu

#### LAKIER SPRAY RAL 1036 ciemny złoty Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe
- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**

- 
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
  - Tworzy **trwałe wykończenie**
  - **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
  - Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 – 2 m<sup>2</sup>
  - Czas schnięcia w temperaturze: 25°C – **7-10 min**

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30cm** od malowanej powierzchni.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszego efektu** końcowego niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozolu **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.