

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-3011-czerwony-biodur-400-ml-p-438.html>



## Lakier spray RAL 3011 czerwony Biodur 400 ml

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena             | <b>14,00 zł</b>                       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>SPRAY CZERWONY TLENEK RAL 3011</b> |
| Kod producenta   | <b>SPRAY CZERWONY TLENEK RAL 3011</b> |
| Kod EAN          | <b>4820155683844</b>                  |
| EAN (GTIN)       | <b>4820155683844</b>                  |
| Kod producenta   | <b>SPRAY CZERWONY TLENEK RAL 3011</b> |
| Marka            | <b>Biodur</b>                         |
| Rodzaj           | <b>emalia</b>                         |
| Kolor            | <b>czerwony</b>                       |
| Opakowanie       | <b>spray</b>                          |
| Pojemność        | <b>0.4</b>                            |
| Przeznaczenie    | <b>do betonu</b>                      |
| Zastosowanie     | <b>uniwersalne</b>                    |
| Kolor producenta | <b>3011</b>                           |
| Wydajność        | <b>10</b>                             |
| Efekt            | <b>połysk</b>                         |
| Liczba warstw    | <b>2</b>                              |
| Czas schnięcia   | <b>12</b>                             |
| Funkcje          | <b>dekoracyjna</b>                    |
| Sposób aplikacji | <b>natrysk</b>                        |

### Opis produktu

#### LAKIER SPRAY RAL 3011 czerwony Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe

- 
- ceramiczne
  - niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 – 2 m<sup>2</sup>
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C – **7-10 min**

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30cm** od malowanej powierzchni.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszego efektu** końcowego niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.