

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-3020-czerwony-biodur-400-ml-p-442.html>

Lakier spray RAL 3020 czerwony Biodur 400 ml

| | |
|--|----------------------|
| Cena | 14,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 4820155683851 |
| Kod producenta | 4820155683851 |
| Kod EAN | 4820155683851 |
| EAN (GTIN) | 4820155683851 |
| Kod producenta | 4820155683851 |
| Marka | Biodur |
| Rodzaj | akrylowa |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
| Kolor | czerwony |
| Opakowanie | spray |
| Pojemność | 0.4 |
| Przeznaczenie | do betonu |
| Zastosowanie | uniwersalne |
| Wydajność | 10 |
| Efekt | połysk |
| Liczba warstw | 2 |
| Czas schnięcia | 12 |
| Funkcje | renowacyjna |
| Sposób aplikacji | natrysk |

Opis produktu

LAKIER SPRAY RAL 3020 czerwony Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe
- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 - 2 m²
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C - **7-10 min**

SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30c m od malowanej powierzchni**.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.