

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-4003-rozowy-biodur-400-ml-p-436.html>

## Lakier spray RAL 4003 różowy Biodur 400 ml

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14-7094</b>
Kod producenta	<b>14-7094</b>
Kod EAN	<b>4820155683875</b>
EAN (GTIN)	<b>4820155683875</b>
Kod producenta	<b>14-7094</b>
Marka	<b>Biodur</b>
Rodzaj	<b>lakier dekoracyjny</b>
Typ	<b>farba akrylowa</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.15</b>
Kolor producenta	<b>RAL4003</b>
Wielkość opakowania	<b>0.4</b>
Gama kolorystyczna	<b>odcienie różu</b>
Stopień połysku	<b>połysk</b>
Deklarowana wydajność	<b>2</b>

### Opis produktu

#### LAKIER SPRAY RAL 4003 różowy Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe
- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**

- 
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
  - Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 – 2 m<sup>2</sup>
  - Czas schnięcia w temperaturze: 25°C – **7-10 min**

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30c m od malowanej powierzchni**.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.