Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:51

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-7046-szary-biodur-400-ml-p-430.html



Lakier spray RAL 7046 szary Biodur 400 ml

Cena	**14,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Biodur SZARY 7046**
Kod producenta	**Biodur SZARY 7046**
Kod EAN	**4820155684025**
EAN (GTIN)	**4820155684025**
Kod producenta	**Biodur SZARY 7046**
Marka	**Biodur**
Rodzaj	**emalia**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Kolor	**szary**
Opakowanie	**spray**
Pojemność	**0.4**
Przeznaczenie	**do drewna**
Zastosowanie	**uniwersalne**
Kolor producenta	**7046**
Efekt	**połysk**
Liczba warstw	**2**
Czas schnięcia	**12**
Funkcje	**renowacyjna**
Sposób aplikacji	**natrysk**
Rozcieńczalnik	**Rozcienczalnik**

Opis produktu

LAKIER SPRAY RAL 7046 szary Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe

- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 – 2 m2
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C – **7-10 min**

SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona.**
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząsaj pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30c m od malowanej powierzchni.**
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby.**
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy.**
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.