

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-9003-bialy-biodur-400-ml-p-450.html>



Lakier spray RAL 9003 Biały Biodur 400 ml

Cena	16,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9003
Kod producenta	9003
Kod EAN	4820155684056
EAN (GTIN)	4820155684056
Kod producenta	9003
Marka	Biodur
Rodzaj	lakier dekoracyjny
Typ	farba alkidowa
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Wielkość opakowania	0.4
Gama kolorystyczna	biel

Opis produktu

LAKIER SPRAY RAL 9003 biały Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane
- szklane
- papierowe
- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 - 2 m²
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C - **7-10 min**

SPOSÓB UŻYCIA:

-
- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
 - **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
 - Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30cm od malowanej powierzchni**.
 - Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
 - **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
 - Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
 - Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy**.
 - Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.