Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:51

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-9005-czarny-biodur-400-ml-p-425.html




# Lakier spray RAL 9005 czarny Biodur 400 ml

| | |
|---|---|
| Cena | **14,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **RAL 9005** |
| Kod producenta | **RAL 9005** |
| Kod EAN | **4820155684063** |
| EAN (GTIN) | **4820155684063** |
| Kod producenta | **RAL 9005** |
| Marka | **Biodur** |
| Rodzaj | **akrylowa** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.5** |
| Kolor | **czarny** |
| Opakowanie | **spray** |
| Pojemność | **0.4** |
| Przeznaczenie | **do metalu** |
| Zastosowanie | **uniwersalne** |
| Kolor producenta | **9005** |
| Wydajność | **10** |
| Efekt | **połysk** |
| Liczba warstw | **2** |
| Czas schnięcia | **12** |
| Funkcje | **dekoracyjna** |
| Sposób aplikacji | **natrysk** |
| Rozcieńczalnik | **ROzcienczalnik** |

## Opis produktu

**LAKIER SPRAY RAL 9005 czarny Biodur 400 ml**

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane

- szklane
- papierowe
- ceramiczne
- niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 – 2 m2
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C – **7-10 min**

**SPOSÓB UŻYCIA:**

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona.**
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząsaj pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujednolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30c m od malowanej powierzchni.**
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby.**
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerozol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez około 2 sekundy.**
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.