

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-9005-mat-czarny-biodur-400-ml-p-426.html>

## Lakier spray RAL 9005 mat czarny Biodur 400 ml

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>4820155684070</b>
Kod producenta	<b>4820155684070</b>
Kod EAN	<b>4820155684070</b>
EAN (GTIN)	<b>4820155684070</b>
Kod producenta	<b>4820155684070</b>
Marka	<b>Biodur</b>
Rodzaj	<b>emalia</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Opakowanie	<b>spray</b>
Pojemność	<b>0.4</b>
Przeznaczenie	<b>do metalu</b>
Zastosowanie	<b>uniwersalne</b>
Kolor producenta	<b>RAL 9005</b>
Wydajność	<b>10</b>
Efekt	<b>mat</b>
Liczba warstw	<b>2</b>
Czas schnięcia	<b>12</b>
Funkcje	<b>renowacyjna</b>
Sposób aplikacji	<b>natrysk</b>
Rozcieńczalnik	<b>Rozcieńczalnik</b>

### Opis produktu

#### LAKIER SPRAY RAL 9005 mat czarny Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane

- 
- szklane
  - papierowe
  - ceramiczne
  - niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

#### **WŁAŚCIWOŚCI:**

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C - **7-10 min**

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujedynolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30cm** od malowanej powierzchni.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerosol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerosolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.