

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/lakier-spray-ral-9010-bialy-biodur-400-ml-p-449.html>



Lakier spray RAL 9010 Biały Biodur 400 ml

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9010
Kod producenta	9010
Kod EAN	4820155684094
EAN (GTIN)	4820155684094
Kod producenta	9010
Marka	Biodur
Rodzaj	emalia
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Kolor	biały
Opakowanie	spray
Pojemność	0.4
Przeznaczenie	do drewna
Zastosowanie	uniwersalne
Kolor producenta	RAL 9010
Wydajność	10
Efekt	połysk
Liczba warstw	2
Czas schnięcia	12
Funkcje	dekoracyjna
Sposób aplikacji	natrysk
Rozcieńczalnik	rozcieńczalnik

Opis produktu

LAKIER SPRAY RAL 9010 biały Biodur 400 ml

Szybkoschnąca uniwersalna emalia alkidowa, która jest **znakomitym rozwiązaniem** dla ludzi, chcących szybko i łatwo odnowić stare powierzchnie:

- metalowe
- betonowe
- gipsowe
- drewniane

-
- szklane
 - papierowe
 - ceramiczne
 - niektóre tworzywa sztuczne

Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Szybkoschnący**
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Tworzy **trwałe wykończenie**
- **Odporny** na działanie czynników mechanicznych oraz atmosferycznych,
- Powierzchnia powłoki w zależności od grubości warstwy: 1,5 - 2 m²
- Czas schnięcia w temperaturze: 25°C - **7-10 min**

SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnia** przeznaczona do malowania powinna być **sucha i odtłuszczona**.
- **Przed rozpoczęciem** malowania potrząśnij pojemnikiem energicznie, przez okres 1 minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujedynolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba.
- Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości około **30cm** od malowanej powierzchni.
- Następnie naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne, miarowe ruchy.
- **Kilka cienkich powłok** daje dużo **lepszy efekt** końcowy niż **jedna grubo nałożona warstwa farby**.
- Po nałożeniu każdej warstwy najlepiej **odczekać kilka minut**.
- Po użyciu aerosol **wyczyścić, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerosolu przez około 2 sekundy**.
- Aby uzyskać efekt mocniejszego połysku i ochrony, na pomalowaną powierzchnię należy **zastosować bezbarwny lakier w połysku**. Aby uzyskać **matowy efekt należy zastosować bezbarwny lakier matowy**.