Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:21

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mega-zestaw-do-konserwacji-podklad-profile-spod-p-1249.html



Mega zestaw do konserwacji podkład, profile, spód

Cena	**949,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
EAN (GTIN)	**4024669803891**
Producent	**Sika**
Numer katalogowy producenta	**R21**
Pojemność opakowania	**17000**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

- **PODKŁAD EPOKSYDOWY 1:1 Z UTWARDZACZEM (5KG+5KG)**
- **SIKA SIKAGARD 6440 KONSERWACJA PODWOZIA KOLOR CZARNY 4x1L**
- **6220 DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH 2X1L**
- **PISTOLET UBS Z WĘŻYKIEM**
- **ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY 1L**

SIKA 6440 SikaGard® to trwała, tiksotropowa powłoka ochronna na bazie kauczuku, o doskonałych właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających. Skutecznie chroni podwozie pojazdu przed uderzeniami kamieni lub żwiru , i ma wyjątkowe właściwości użytkowe. Łatwo odtworzyć oryginalną fabryczną strukturę. Nadaje się do malowania. Po wyschnięciu tworzy wytrzymałą warstwę zapobiegającą uszkodzeniom metalu przez uderzenia i korozję. SikaGard®-6440 jest produkowany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem według norm ISO 9001/14001.

PODKŁAD EPOKSYDOWY 1:1 MIPA EP 162-20 + UTW. zestaw - 10 KG

(5kg podkładu + 5kg utwardzacza) - PRODUKT KONFEKCJONOWANY W INNE ZAMIENNE OPAKOWANIA

2K podkład fosforanowo-cynkowy na bazie żywicy epoksydowej, pozbawiony chromianu, grubowarstwowy przeznaczony do zastosowania na stali, stali ocynkowanej, aluminium, laminatach poliestrowo-szklanych i podłożach mineralnych. Znajduje również zastosowanie jako ochrona przed chemikaliami, farba o zastosowaniem podwodnym i międzywarstwa w gruntowaniu farbą cynkową. Szczególnie zalecany do aplikacji pompami Airmix/Airless.

- Spoiwo żywica epoksydowa
- Ciała stałe 78-81 % wagowo, 62-66 % objętościowo
- Lepkość dostawy (DIN 53211) tiksotropowy
- Ciężar właściwy (DIN 51757) 1,50-1,60 kg/l
- Stopień połysku (DIN 67530) 10-20 % / 60° (mat)

SIKA SIKAGARD® - 6220 1L to trwały wosk w kolorze bursztynowym o doskonałych właściwościach antykorozyjnych. Skutecznie chroni profile podwozia pojazdu, jest łatwy w użyciu i ma wyjątkowe właściwości penetrujące doskonale zabezpieczając nawet trudno dostępne obszary i wąskie szczeliny, drobne rysy. Po wyschnięciu tworzy brązową, lekko lepką warstwę wosku chroniącą profile przed korozją.