

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/mipa-2k-beschleuniger-przyspieszacz-lakierow-2k-0-5l-p-6.html>



MIPA 2K Beschleuniger - Przyspieszacz Lakierów 2K 0,5L

Cena	46,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12589906018
Kod producenta	4016176006094

Opis produktu

MIPA 2K-Beschleuniger - przyspieszacz schnięcia lakieru 2K przy niskiej temperaturze i wolnym utwardzaniu

Czym jest MIPA 2K-Beschleuniger i jaki problem rozwiązuje?

MIPA 2K-Beschleuniger to profesjonalny **przyspieszacz schnięcia lakieru 2K**, przeznaczony do lakierów Mipa PUR oraz Mipa OC. Jego głównym zadaniem jest skrócenie czasu schnięcia i utwardzania lakierów dwuskładnikowych w sytuacjach, gdy standardowe warunki pracy nie pozwalają na sprawne zakończenie procesu lakierowania.

Produkt został opracowany z myślą o realnych problemach warsztatowych, takich jak:

- wolne schnięcie lakieru w temperaturze poniżej 18-20°C,
- wydłużony czas utwardzania w okresie jesienno-zimowym,
- blokowanie stanowiska lakierniczego przez długo schnące elementy,
- konieczność szybkiego wydania pojazdu lub detalu klientowi.

Zastosowanie **przyspieszacza schnięcia MIPA 2K-Beschleuniger** pozwala usprawnić organizację pracy, ograniczyć przestoje i zachować kontrolę nad procesem utwardzania lakieru bez konieczności podnoszenia temperatury w całej lakierni.

Dlaczego lakier 2K schnie zbyt wolno w niskiej temperaturze?

Lakiery dwuskładnikowe 2K utwardzają się na drodze reakcji chemicznej pomiędzy lakierem a utwardzaczem. Proces ten jest silnie uzależniony od temperatury otoczenia. Przy niższych temperaturach reakcja przebiega wolniej, co w praktyce oznacza:

- dłuższy czas schnięcia powierzchniowego,
- opóźnione utwardzanie całkowite,
- ryzyko uszkodzeń powłoki podczas manipulacji elementem,
- brak możliwości szybkiego polerowania lub montażu.

W takich warunkach **przyspieszacz schnięcia lakieru 2K** działa jako kontrolowany katalizator reakcji chemicznej, skracając czas utwardzania i stabilizując proces lakierowania. Dzięki temu możliwe jest zachowanie płynności pracy nawet wtedy, gdy warunki w lakierni nie są idealne.

Zastosowania praktyczne - kiedy przyspieszacz schnięcia ma największy sens?

Lakiernictwo samochodowe

MIPA 2K-Beschleuniger sprawdza się przy:

- naprawach punktowych (SMART repair),

-
- lakierowaniu pojedynczych elementów,
 - skracaniu czasu oczekiwania przed montażem,
 - pracy w chłodnych pomieszczeniach.

Warsztaty bez kabiny grzewczej

Nie każdy warsztat dysponuje kabiną z kontrolowanym wygrzewaniem. W takich warunkach przyspieszacz schnięcia pozwala utrzymać wydajność bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę.

Projekty wymagające krótkiego czasu realizacji

Przy pracy z flotami pojazdów, maszynami lub elementami użytkowymi skrócenie czasu utwardzania bezpośrednio przekłada się na:

- większą rotację stanowiska,
- terminową realizację zleceń,
- lepszą rentowność pracy.

Systemy lakiernicze Mipa PUR i Mipa OC

Produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z lakierami Mipa PUR i Mipa OC, zachowując pełną kompatybilność systemową.

Najważniejsze właściwości MIPA 2K-Beschleuniger

- skuteczny **przyspieszacz schnięcia lakieru 2K**,
- skraca czas utwardzania w niskiej temperaturze,
- przeznaczony do lakierów Mipa PUR i Mipa OC,
- umożliwia szybsze przejście do kolejnych etapów pracy,
- ogranicza przestoje w warsztacie,
- poprawia organizację pracy lakierni,
- rozwiązanie dla zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych.

To nie jest zamiennik prawidłowej technologii lakierniczej, lecz narzędzie wspierające proces w trudnych warunkach.

Jak stosować MIPA 2K-Beschleuniger - instrukcja krok po kroku

1. Przygotowanie lakieru

Przygotuj lakier Mipa PUR lub Mipa OC zgodnie z zaleceniami systemowymi, mieszając go z odpowiednim utwardzaczem.

2. Dodanie przyspieszacza

Dodaj **MIPA 2K-Beschleuniger** do gotowej mieszanki lakierniczej w zalecanej ilości.

3. Dokładne wymieszanie

Dokładnie wymieszaj całość, aby przyspieszacz równomiernie rozproszył się w mieszaninie.

4. Natychmiastowa aplikacja

Z uwagi na skrócony czas przydatności mieszanki (pot life), lakier należy aplikować bez zbędnych opóźnień.

5. Kontrola procesu

Zachowaj standardowe zasady aplikacji i wentylacji. Przyspieszacz skraca czas schnięcia, ale nie zwalnia z zachowania poprawnej technologii lakierowania.

Kiedy nie stosować przyspieszacza schnięcia lakieru 2K?

Aby zachować pełną kontrolę nad procesem, **MIPA 2K-Beschleuniger** nie powinien być stosowany, gdy:

- lakiernia pracuje w wysokiej temperaturze i lakier schnie prawidłowo,
- wymagany jest długi czas obróbki mieszanki,
- lakierowane są bardzo duże elementy bez możliwości szybkiej aplikacji.

Świadome stosowanie przyspieszacza pozwala uniknąć błędów i zachować stabilność całego systemu lakierniczego.

Dlaczego warto wybrać MIPA 2K-Beschleuniger?

- realnie skraca czas schnięcia lakieru 2K,
- umożliwia pracę w niskiej temperaturze,
- zwiększa wydajność warsztatu,
- ogranicza przestoje i opóźnienia,
- kompatybilny z systemami Mipa PUR i Mipa OC,
- sprawdzony w praktyce warsztatowej.

Dla klientów B2B oznacza to lepszą organizację i większą przepustowość zleceń.

Dla użytkowników indywidualnych - mniejsze ryzyko problemów ze schnięciem lakieru w warunkach garażowych.

Podsumowanie

MIPA 2K-Beschleuniger to profesjonalny **przyspieszacz schnięcia lakieru 2K**, który skutecznie rozwiązuje problem wolnego utwardzania w niskiej temperaturze. Pozwala skrócić czas schnięcia, usprawnić pracę i zachować pełną kontrolę nad procesem lakierowania.

Jeśli pracujesz z lakierami Mipa PUR lub Mipa OC i zależy Ci na terminowej realizacji zleceń nawet w trudnych warunkach - ten produkt realnie poprawi komfort i efektywność pracy.