

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/mipa-haftpromoter-bezbarwny-podklad-przyczepnosciowy-p-53.html>



MIPA Haftpromoter bezbarwny podkład przyczepnościowy

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9709073913
Kod EAN	4016176499155

Opis produktu

MIPA 1K-Haftpromoter to bezbarwny podkład przyczepnościowy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do różnych tworzyw sztucznych używanych w produkcji pojazdów (np. PP, EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PCV, TWS). Dzięki specjalnej recepturze podkład zapewnia **doskonałą przyczepność** do trudnych podłoży, eliminując konieczność wstępnego szlifowania.

MIPA Haftpromoter charakteryzuje się **szybkim czasem schnięcia**, umożliwiającym **szybszą aplikację kolejnych warstw** lakieru. Jest gotowy do polakierowania lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K, co czyni go efektywnym narzędziem do prac lakierniczych na różnych materiałach.

MIPA 1K-Haftpromoter stosowany jest do:

- podłoży z tworzyw sztucznych takich jak **PP, EPDM, ABS, PC, PA, PUR**
- metali, w tym **stal, aluminium (także polerowane i anodowane), ocynkowane, stal szlachetna**
- **podłoży chromowanych i lakierów proszkowych**
- **powłok kataforetycznych**

Co wyróżnia MIPA Haftpromoter

- **uniwersalna przyczepność** do trudnych podłoży, bez potrzeby szlifowania
- **szybkie schnięcie** - pozwala na szybsze przejście do kolejnych etapów lakierowania
- **odporność na UV** - produkt może być używany bezpośrednio pod lakierami bezbarwnymi MIPA
- **kompatybilność** z lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K
- **eliminacja konieczności szlifowania** - ułatwia pracę na trudnych powierzchniach

Warunki aplikacji

- **temperatura podłoża**: podgrzewanie elementów do **60°C przez 60 minut** przed aplikacją na tworzywach sztucznych
- **temperatura otoczenia**: od **10°C do 80%** wilgotności powietrza
- Produkt należy **dokładnie odtłuścić** za pomocą środka **MIPA Zmywacz do tworzyw sztucznych** lub **MIPA Zmywacz Silikonów**
- **Nie utwardza się poniżej 10°C.**

Wskazówka praktyczna

Zaleca się przeprowadzenie **testu zwilżania wodą** po zakończeniu wstępnej obróbki, aby upewnić się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana do aplikacji lakieru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 400 ML SPRAY , 1L