Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:13

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-haftpromoter-bezbarwny-podklad-przyczepnosciowy-p-53.html



MIPA Haftpromoter bezbarwny podkład przyczepnościowy

Cena	**45,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9709073913**
Kod EAN	**4016176499155**

Opis produktu

MIPA 1K-Haftpromoter to bezbarwny podkład przyczepnościowy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do różnych tworzyw sztucznych używanych w produkcji pojazdów (np. PP, EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PCV, TWS). Dzięki specjalnej recepturze podkład zapewnia **doskonałą przyczepność** do trudnych podłoży, eliminując konieczność wstępnego szlifowania.

MIPA Haftpromoter charakteryzuje się **szybkim czasem schnięcia**, umożliwiającym **szybszą aplikację kolejnych warstw** lakieru. Jest gotowy do polakierowania lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K, co czyni go efektywnym narzędziem do prac lakierniczych na różnych materiałach.

MIPA 1K-Haftpromoter stosowany jest do:

- podłoży z tworzyw sztucznych takich jak **PP, EPDM, ABS, PC, PA, PUR**
- metali, w tym **stal, aluminium (także polerowane i anodowane), ocynkowane**, **stal szlachetna**
- **podłoży chromowanych i lakierów proszkowych**
- **powłok kataforetycznych**

Co wyróżnia MIPA Haftpromoter

- **uniwersalna przyczepność** do trudnych podłoży, bez potrzeby szlifowania
- **szybkie schnięcie** - pozwala na szybsze przejście do kolejnych etapów lakierowania
- **odporność na UV** - produkt może być używany bezpośrednio pod lakierami bezbarwnymi MIPA
- **kompatybilność** z lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K
- **eliminacja konieczności szlifowania** - ułatwia pracę na trudnych powierzchniach

Warunki aplikacji

- **temperatura podłoża**: podgrzewanie elementów do **60°C przez 60 minut** przed aplikacją na tworzywach sztucznych
- **temperatura otoczenia**: **od 10°C do 80% wilgotności powietrza**
- Produkt należy **dokładnie odtłuścić** za pomocą środka **MIPA Zmywacz do tworzyw sztucznych** lub **MIPA Zmywacz Silikonów**
- **Nie utwardza się poniżej 10°C**.

Wskazówka praktyczna

Zaleca się przeprowadzenie **testu zwilżania wodą** po zakończeniu wstępnej obróbki, aby upewnić się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana do aplikacji lakieru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 400 ML SPRAY , 1L