



Opis produktu

Pasta zapewnia optymalną przyczepność pośrednią pod kolejne warstwy lakiernicze, a jej konsystencja ułatwia równomierne rozprowadzanie nawet w trudno dostępnych miejscach. To praktyczne rozwiązanie zarówno do prac ręcznych, jak i maszynowych.

- czyszczenie i matowanie w jednym procesie,
- usuwa wosk, tłuszcz, silikon i zabrudzenia,
- tworzy jednolitą, matową powierzchnię bez rys,
- zapewnia doskonałą przyczepność pod kolejne warstwy,
- łatwa w aplikacji, również w trudno dostępnych miejscach,
- odpowiednia do pracy ręcznej i maszynowej.

- temperatura pracy: od 10°C,
- wilgotność powietrza: do 80%,
- konieczna dobra wentylacja stanowiska.

- nanieść pastę wilgotną włókniną szlifierską lub gąbką,
- rozprowadzać ruchem okrężnym z lekkim dociskiem,
- po zakończeniu zmyć powierzchnię mokrą gąbką.

- użyć drobnej gąbki polskiej przy zmniejszonej liczbie obrotów,
- równomiernie rozprowadzić pastę w okolicy naprawianych miejsc,
- na koniec zmyć powierzchnię mokrą gąbką.