

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/mipa-protector-czarna-struktura-4-szt-pistolet-ubs-p-62.html>

MIPA PROTECTOR czarna struktura 4 szt + pistolet UBS

Cena	540,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10166911627
Kod EAN	4016176533231

Opis produktu

MIPA Protector Czarny 2K to lakier ochronny tworzący mocną powłokę przeznaczoną do elementów narażonych na intensywne użytkowanie. Produkt sprawdza się na nadbudowach **pick-upów, powierzchniach pojazdów użytkowych, samochodach terenowych, przyczepach, kamperach i SUV-ach**. Dzięki swojej formule tworzy trwałą warstwę **odporną na zarysowania**, uderzenia i działanie czynników zewnętrznych.

Lakier można nakładać grubowarstwowo, co pozwala uzyskać solidną, strukturalną powierzchnię chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Zestaw jest prosty w przygotowaniu - 750 ml lakieru znajduje się w puszcze o pojemności 1,1 L, do której wystarczy dodać 250 ml utwardzacza Mipa H10, wstrząsnąć i aplikować pistoletem UBS.

Gdzie sprawdzi się MIPA Protector:

- karoserie samochodów terenowych i Off-Road,
- felgi pojazdów terenowych,
- powierzchnie ładunkowe w przyczepach i kamperach,
- podwozia i elementy konstrukcyjne,
- orurowanie, stopnie, bagażniki dachowe, osłony koła zapasowego,
- rampy najazdowe, platformy transportowe, lawety i naczepy.

Najważniejsze właściwości:

- odporność na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- wysoka odporność na uderzenia, zarysowania, oleje, paliwa i wodę,
- możliwość aplikacji grubowarstwowej,
- właściwości dźwiękochłonne,
- odporność na temperaturę:
- krótkotrwale do 180°C, długotrwale do 150°C,
- wydajność ok. 3 m²/l przy warstwie 200 µm.

Przygotowanie podłoża:

- **stal**: oczyścić, usunąć rdzę i odtłuścić zmywaczem silikonowym Mipa,
- **ocynk**: umyć środkami amoniakalnymi (Mipa Zinkreiniger),
- **aluminium**: oczyścić, przeszlifować i odtłuścić,
- **tworzywa sztuczne**: wygrzać w 60°C przez 60 min, odtłuścić, zmatowić i ponownie oczyścić,
- **drewno**: oczyścić, przeszlifować i odpylić,
- **stare powłoki 2K**: oczyścić, przeszlifować i odtłuścić.

Przed aplikacją należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od środków oddzielających. W przypadku tworzyw sztucznych zaleca się wykonanie próby na oryginalnym elemencie. Aby uzyskać powierzchnię antypoślizgową, do mieszanki można dodać 5-10% dodatku Mipa Grip-Additiv.