Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:36

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-szpachla-natryskowa-p60s-1l-utw-p-1790.html



Mipa szpachla natryskowa P60s 1L + utw

Cena	**86,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**4016176001198**
EAN (GTIN)	**4016176001198**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1 kg**
Producent	**Mipa**
Pojemność opakowania	**1000 g**

Opis produktu

P 60 S to dwukomponentowa **szpachlówka natryskowa** na bazie poliestrowej, przeznaczona do aplikacji na nieocynkowaną blachę stalową oraz przeszlifowane stare powłoki lakiernicze. Produkt został opracowany z myślą o **skutecznym wypełnianiu większych nierówności**, zagłębień oraz miejsc naprawczych, zapewniając równą powierzchnię pod dalsze etapy lakierowania.

Szpachlówka doskonale sprawdza się przy **wyrównywaniu powierzchni** po naprawach blacharskich, szczególnie w miejscach nieocynkowanych. Dzięki aplikacji natryskowej umożliwia **szybkie i równomierne pokrycie większych obszarów,** co znacząco usprawnia pracę w warsztacie. W zestawie znajduje się odpowiedni utwardzacz, zapewniający prawidłowy proces wiązania.

Produkt charakteryzuje się **wydajnością na poziomie około 4–6 m²** z jednego litra oraz gotowością do **szlifowania po około 2–3 godzinach** w temperaturze 20°C. Po wyschnięciu tworzy warstwę, którą można łatwo obrabiać, uzyskując gładką powierzchnię przygotowaną pod podkład wypełniający.

Podłoże przed aplikacją musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnie należy przeszlifować, a luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe całkowicie usunąć. Uszkodzone miejsca powinny zostać dokładnie odrdzewione i przeszlifowane papierem ściernym **P80–P150** na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki zaleca się szlifowanie papierem **P150–P240**, a następnie zmatowienie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania papierem **P240–P360** na sucho.

Przed aplikacją lakieru nawierzchniowego powierzchnię należy zaizolować podkładem wypełniającym 1K lub 2K. **Produktu nie należy stosować na powłoki termoplastyczne ani podkłady reaktywne zawierające kwasy.** Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać w celu usunięcia nadmiaru rozpuszczalnika systemowego. Zastosowanie niewłaściwej ilości utwardzacza może prowadzić do powstawania plam w warstwie lakieru nawierzchniowego.