

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/mipa-szpachla-natryskowa-p60s-1l-utw-p-1790.html>

Mipa szpachla natryskowa P60s 1L + utw

Cena	86,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4016176001198
EAN (GTIN)	4016176001198
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Producent	Mipa
Pojemność opakowania	1000 g

Opis produktu

P 60 S to dwukomponentowa **szpachlówka natryskowa** na bazie poliestrowej, przeznaczona do aplikacji na nieocynkowaną blachę stalową oraz przeszlifowane stare powłoki lakiernicze. Produkt został opracowany z myślą o **skutecznym wypełnianiu większych nierówności**, zagłębień oraz miejsc naprawczych, zapewniając równą powierzchnię pod dalsze etapy lakierowania.

Szpachlówka doskonale sprawdza się przy **wyrównywaniu powierzchni** po naprawach blacharskich, szczególnie w miejscach nieocynkowanych. Dzięki aplikacji natryskowej umożliwia **szybkie i równomierne pokrycie większych obszarów**, co znacząco usprawnia pracę w warsztacie. W zestawie znajduje się odpowiedni utwardzacz, zapewniający prawidłowy proces wiązania.

Produkt charakteryzuje się **wydajnością na poziomie około 4-6 m²** z jednego litra oraz gotowością do **szlifowania po około 2-3 godzinach** w temperaturze 20°C. Po wyschnięciu tworzy warstwę, którą można łatwo obrabiać, uzyskując gładką powierzchnię przygotowaną pod podkład wypełniający.

Podłoże przed aplikacją musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnie należy przeszlifować, a luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe całkowicie usunąć. Uszkodzone miejsca powinny zostać dokładnie odrdzewione i przeszlifowane papierem ściernym **P80-P150** na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki zaleca się szlifowanie papierem **P150-P240**, a następnie zmatowienie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania papierem **P240-P360** na sucho.

Przed aplikacją lakieru nawierzchniowego powierzchnię należy zaizolować podkładem wypełniającym 1K lub 2K. **Produktu nie należy stosować na powłoki termoplastyczne ani podkłady reaktywne zawierające kwasy.** Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać w celu usunięcia nadmiaru rozpuszczalnika systemowego. Zastosowanie niewłaściwej ilości utwardzacza może prowadzić do powstawania plam w warstwie lakieru nawierzchniowego.