Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:59

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-vicrom-mirror-glaze-czarne-tlo-bezbarwny-kpl-p-1281.html



MIPA Vicrom Mirror Glaze czarne tło bezbarwny KPL

Cena	**511,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
EAN (GTIN)	**4024669885033**
Rodzaj	**bazowe**
Producent	**Mipa**
Pojemność opakowania	**4600**
Opakowanie	**Puszka**

Opis produktu

MIPA VICROM MIRROR GLAZE CAŁY ZESTAW ZAWIERAJĄCY:

- **1l PUR HS 9005 + UTW. MS 10 (CZARNY POŁYSK, TŁO) 2:1**
- **0,4L MIPA VICROM MIRROR GLAZE (GOTOWY DO UŻYCIA)**
- **1L CS 90 + UTW. MS10 (LAKIER BEZBARWNY) 2:1**
- **1l V10 ROZPUSZCZALNIK DO CZARNEGO POŁYSKU I LAKIERU BEZBARWNEGO**
- **0,2L BEISPRITZLACK (PRODUKT WODNY NANOSZONY PO VICROMIE A PRZED BEZBARWNYM)**

Lakier bazowy do uzyskania wyglądu powierzchni chromowanej z efektem „odbicia zwierciadlanego”. Przeznaczony do lakierowania felg, listew i innych elementów zabudowy. W celu zagwarantowania zabezpieczenia powłoki przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV i obciążeniem mechanicznym należy pokryć lakier Vicrom mirror glaze lakierem bezbarwnym Mipa 2K na bazie rozpuszczalnikowej.

Lakierowanie wstępne:

1) Lakier nawierzchniowy Mipa 2K **czarny połysk** (np.: Mipa PUR T95, PUR HS T95 lub OCT95). Lakierowanie wstępne suszyć minimum 8 h w temp. 20 °C lub 30 min. w temperaturze 60 °C.

2) Aplikacja **Mipa Vicrom „mirror glaze”** w ciągu 4 dni. Przed aplikacją Mipa Vicrom „mirror glaze”, **nie szlifować podłoża!** Ewentualne nierówności wypolerować. Aby uzyskać optymalny efekt, lakierowanie wstępne musi być wykonane absolutnie gładko i bez wad lakierniczych.

Lakier z efektem: Mipa Vicrom „mirror glaze” Należy zwrócić uwagę aby **aplikować bardzo cienkie, równomierne warstwy**. Zaleca się Zachowanie większego odstępu między pistoletem a lakierowanym obiektem, nie należy nanosić zbyt mokrych warstw. Najlepszy efekt uzyskiwany jest podczas napylania produktu. Im bardziej czarny jest podkład kolorystyczny, tym uzyskuje się lepszy efekt odbicia lustrzanego.

Lakier bezbarwny: Mipa Vicrom „mirror glaze” można lakierować Mipa 2K rozpuszczalnikowymi lakierami bezbarwnymi po ok. 45-60 minutach w temperaturze pokojowej lub po około 30 minutach w 60°C. Lakier bezbarwny w pierwszej warstwie aplikować bardzo cienko, aby nie rozpuścić warstwy Mipa Vicrom „mirror glaze” (mogłoby to znacznie pogorszyć efekt odbicia lustrzanego). Po czasie odparowania wynoszącym ok. 10-20 minut można aplikować 2 normalną warstwę lakieru bezbarwnego