Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:08

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/novol-protect-360-podklad-epoksydowy-0-4l-utw-p-1868.html



NOVOL PROTECT 360 Podkład Epoksydowy 0,4L+ utw.

Cena	**70,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5900061915808**
EAN (GTIN)	**5900061915808**
Rodzaj	**epoksydowe**
Producent	**Novol**

Opis produktu

NOVOL PROTECT 360 podkład epoksydowy – skuteczna ochrona antykorozyjna i trwała baza pod lakier

NOVOL PROTECT 360 – podkład epoksydowy do zabezpieczenia metalu przed korozją

Każda trwała powłoka lakiernicza zaczyna się od solidnej bazy. Jeśli podkład nie zapewnia odpowiedniej ochrony, nawet najlepszy lakier bezbarwny czy baza kolorystyczna nie przetrwają próby czasu. **NOVOL PROTECT 360** to profesjonalny **podkład epoksydowy**, który tworzy szczelną barierę ochronną przed wilgocią, solą drogową i korozją.

Produkt został zaprojektowany z myślą o naprawach blacharsko-lakierniczych, renowacjach pojazdów oraz zabezpieczaniu nowych elementów metalowych. Dzięki wysokiej przyczepności do różnych powierzchni metalowych, **NOVOL PROTECT 360** jest często wybierany jako pierwszy etap systemu lakierniczego.

Jeżeli zastanawiasz się, **jak skutecznie zabezpieczyć metal przed rdzą**, **jaki podkład epoksydowy wybrać do samochodu** lub **jak przygotować powierzchnię pod lakierowanie**, ten produkt jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w profesjonalnych warsztatach.

Jak stosować NOVOL PROTECT 360 podkład epoksydowy?

Jednym z najczęstszych problemów w lakiernictwie jest korozja pojawiająca się pod lakierem. Wynika to najczęściej z niewłaściwego przygotowania powierzchni lub zastosowania słabej jakości podkładu.

NOVOL PROTECT 360 podkład epoksydowy rozwiązuje ten problem dzięki chemicznej odporności i bardzo dobrej izolacji podłoża. Tworzy powłokę, która ogranicza kontakt metalu z wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.

Aby uzyskać najlepszy efekt ochrony, należy:

- dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię,
- usunąć rdzę i luźne fragmenty starej powłoki,
- zastosować odpowiednią proporcję mieszania z utwardzaczem,
- nakładać równomierne warstwy,

- zachować czas odparowania między warstwami,
- pracować w odpowiednich warunkach temperaturowych.

Prawidłowo nałożony **podkład epoksydowy NOVOL PROTECT 360** zapewnia stabilną bazę pod dalsze etapy lakierowania.

Zastosowania praktyczne

NOVOL PROTECT 360 znajduje zastosowanie w wielu obszarach lakiernictwa i renowacji.

Najczęstsze scenariusze użycia:

- naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów osobowych,
- zabezpieczanie elementów karoserii po szlifowaniu,
- renowacja pojazdów klasycznych i zabytkowych,
- ochrona nowych elementów stalowych,
- przygotowanie powierzchni pod system lakierniczy,
- zabezpieczanie spawów i miejsc napraw,
- lakiernictwo profesjonalne (warsztaty, lakiernie),
- prace renowacyjne w motoryzacji i przemyśle,
- zabezpieczanie konstrukcji metalowych.

Dzięki swojej formule **NOVOL PROTECT 360 podkład epoksydowy** sprawdza się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych (B2B), jak i w garażowych projektach pasjonatów motoryzacji (B2C).

Najważniejsze właściwości

NOVOL PROTECT 360 został opracowany jako wysokiej jakości system ochrony antykorozyjnej.

Najważniejsze cechy produktu:

- dwuskładnikowy podkład epoksydowy,
- bardzo wysoka odporność antykorozyjna,
- skuteczna izolacja wilgoci i soli drogowej,
- wysoka przyczepność do metalu,
- możliwość stosowania na stal, aluminium i stare powłoki,
- dobra rozlewność i łatwa aplikacja,
- tworzenie szczelnej warstwy ochronnej,
- możliwość dalszej obróbki (szlifowanie, lakierowanie),
- wysoka trwałość powłoki,
- stabilność chemiczna,
- profesjonalna jakość systemu lakierniczego,
- kompatybilność z systemami NOVOL,
- możliwość stosowania w renowacji i produkcji.

To jeden z kluczowych produktów w procesie zabezpieczania karoserii przed korozją.

Instrukcja użycia – krok po kroku

Aby **NOVOL PROTECT 360 podkład epoksydowy** spełnił swoje zadanie, należy prawidłowo przygotować i nałożyć produkt.

1. Przygotowanie powierzchni

Usuń rdzę, stare powłoki lakiernicze i zanieczyszczenia. Dokładnie odtłuść powierzchnię.

2. Mieszanie produktu

Wymieszaj podkład z utwardzaczem zgodnie z zaleceniami producenta. Zachowaj dokładne proporcje.

3. Aplikacja

Nakładaj równomierne warstwy za pomocą pistoletu lakierniczego, utrzymując stabilne ciśnienie.

4. Czas odparowania

Pozwól warstwie odpowiednio odparować przed nałożeniem kolejnej.

5. Obróbka powierzchni

Po utwardzeniu możliwe jest szlifowanie lub aplikacja kolejnych warstw (np. podkładów wypełniających lub lakieru bazowego).

Dlaczego warto wybrać NOVOL PROTECT 360?

Wybór odpowiedniego **podkładu epoksydowego** ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu lakierniczego. **NOVOL PROTECT 360** wyróżnia się stabilnością, odpornością i uniwersalnością zastosowań.

Najważniejsze korzyści:

- skuteczna ochrona antykorozyjna,
- zwiększenie trwałości lakieru końcowego,
- wysoka przyczepność do różnych podłoży,
- łatwość aplikacji,
- kompatybilność z systemami lakierniczymi,
- możliwość zastosowania w naprawach i renowacjach,
- profesjonalna jakość pracy,
- redukcja ryzyka powstawania rdzy pod lakierem.

Produkt jest standardem w wielu profesjonalnych lakierniach, gdzie liczy się niezawodność i powtarzalność efektu.

Podsumowanie

NOVOL PROTECT 360 podkład epoksydowy to kluczowy element systemu lakierniczego, który odpowiada za ochronę antykorozyjną i trwałość całej powłoki. Dzięki swojej formule tworzy szczelną barierę przed wilgocią i rdzą, jednocześnie zapewniając doskonałą przyczepność dla kolejnych warstw.

Jeżeli szukasz rozwiązania, które pozwoli skutecznie zabezpieczyć metal i stworzyć solidną bazę pod lakier, **NOVOL PROTECT 360** będzie jednym z najlepszych wyborów zarówno dla profesjonalnych lakierników, jak i osób wykonujących naprawy we własnym zakresie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór Koloru: czarny , szary