Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:35

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/q1-folia-maskujaca-premium-6-x-110-m-p-1836.html

Q1 Folia maskująca Premium 6 x 110 m



Cena	**190,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**16801017**
Kod EAN	**5023555109917**
EAN (GTIN)	**5023555109917**
Kod producenta	**16801017**
Marka	**bez marki**

Opis produktu

Q1 Folia maskująca Premium 6 x 110 m do 110°C - profesjonalna folia lakiernicza do kabiny lakierniczej

Q1 Folia maskująca Premium 6 x 110 m to **profesjonalna folia maskująca lakiernicza do zabezpieczania samochodu przed lakierowaniem**, odporna na temperaturę do 110°C przez 60 minut. Stworzona do pracy w kabinie lakierniczej, podczas suszenia lakieru oraz przy naprawach blacharsko-lakierniczych.

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania:

- jaka folia maskująca do lakierowania samochodu?
- czym zabezpieczyć auto w kabinie lakierniczej?
- jaka folia wytrzyma 110 stopni podczas suszenia lakieru?

- to rozwiązanie zaprojektowane właśnie do takich zastosowań.

To nie jest zwykła folia budowlana. To **folia w rolce do profesjonalnego maskowania auta do lakierowania**, która minimalizuje ryzyko podcieków, podwiewania farby i kosztownych poprawek.

Jak prawidłowo maskować auto do lakierowania, aby uniknąć podcieków i reklamacji?

Jednym z najczęstszych problemów w lakiernictwie jest niedokładne zabezpieczenie pojazdu przed lakierowaniem. Skutki?

- mgła lakiernicza osiadająca na szybach i wnętrzu,
- farba podwiana pod źle dociśniętą folię,
- topienie się taniej folii w kabinie lakierniczej,
- poprawki, które generują realne koszty.

W praktyce warsztatowej poprawka jednego elementu to:

- dodatkowy lakier,
- dodatkowy czas pracy,
- blokada stanowiska,
- niezadowolony klient.

Dlatego profesjonalne maskowanie auta do lakierowania zaczyna się od odpowiedniego materiału. **Q1 folia maskująca Premium 6 x 110 m** została zaprojektowana z myślą o pracy w temperaturze do 110°C, czyli w warunkach realnej eksploatacji kabiny lakierniczej.

Dzięki przezroczystej strukturze lakiernik widzi dokładnie, co znajduje się pod folią. To istotne przy maskowaniu szyb, listew, lamp, wnęk czy elementów wnętrza.

Zastosowania praktyczne - gdzie sprawdzi się folia maskująca lakiernicza 110°C?

1. Lakiernictwo samochodowe

- zabezpieczenie całego pojazdu przed lakierowaniem elementowym,
- maskowanie auta podczas napraw punktowych (SMART repair),
- ochrona wnętrza pojazdu przed mgłą lakierniczą,
- praca w kabinie lakierniczej z suszeniem do 110°C.

Rolki 110 m pozwalają na standaryzację procesu maskowania w warsztacie - mniej łączeń, szybsze rozwijanie, mniejsze zużycie materiału.

2. Warsztaty blacharskie

- zabezpieczenie elementów sąsiednich podczas spawania i szlifowania,
- ochrona pojazdu przed pyłem lakierniczym i ściernym,
- maskowanie auta przed przygotowaniem powierzchni.

3. Lakierowanie przemysłowe i produkcja

- zabezpieczanie dużych powierzchni przed natryskiem,
- maskowanie elementów przed suszeniem w kontrolowanej temperaturze,
- ochrona komponentów podczas montażu.

4. Prace remontowe

Choć to folia maskująca lakiernicza, doskonale sprawdza się również jako:

- folia do zabezpieczenia mebli podczas malowania,
- osłona podłóg i okien,
- ochrona powierzchni przed farbą natryskową.

Najważniejsze właściwości Q1 Folia maskująca Premium 6 x 110 m

- Odporność na temperaturę do 110°C przez 60 minut
- Wymiary: 6 m x 110 m - duża powierzchnia w jednej rolce
- Przezroczysta struktura - pełna kontrola podczas maskowania
- Folia w rolce - szybka aplikacja i wygodne rozwijanie
- Odporność na przesiąkanie lakierów i rozpuszczalników
- Dobra współpraca z profesjonalnymi taśmami lakierniczymi
- Elastyczność ułatwiająca dopasowanie do kształtu auta

- Odpowiednia do kabiny lakierniczej

To parametry, które realnie wpływają na jakość i bezpieczeństwo procesu lakierniczego.

Instrukcja - jak używać folii maskującej do lakierowania samochodu? (krok po kroku)

Krok 1: Przygotuj pojazd

Usuń kurz i luźne zabrudzenia. Sucha i czysta powierzchnia to podstawa skutecznego maskowania.

Krok 2: Dobierz odpowiednią taśmę maskującą

Aby folia do kabiny lakierniczej spełniła swoje zadanie, używaj taśm odpornych na temperaturę 110°C.

Krok 3: Rozwiń folię w rolce

Rozwiń Q1 folię maskującą bezpośrednio z rolki i przytnij odpowiedni fragment. Szerokość 6 m pozwala często przykryć cały bok samochodu jednym odcinkiem.

Krok 4: Dokładnie dociśnij krawędzie

To najważniejszy etap. Niedociśnięta folia maskująca to główna przyczyna podcieków lakieru.

Krok 5: Lakierowanie i suszenie

Folia wytrzymuje temperaturę do 110°C przez 60 minut - idealnie sprawdza się w standardowym cyklu suszenia lakieru.

Krok 6: Zdejmowanie folii

Po zakończeniu procesu i ostygnięciu elementu usuń folię pod kątem, aby nie naruszyć świeżej powłoki.

Najczęstsze błędy przy maskowaniu auta do lakierowania

1. Użycie zwykłej folii budowlanej zamiast folii lakierniczej.
2. Brak odporności materiału na temperaturę suszenia.
3. Niedokładne dociśnięcie krawędzi.
4. Łączenie kilku małych arkuszy zamiast użycia szerokiej folii w rolce.

Tania folia często generuje droższe konsekwencje niż jej zakup. W lakiernictwie oszczędność na zabezpieczeniu może oznaczać utratę marży na całym zleceniu.

Dlaczego warto wybrać Q1 folia maskująca Premium?

1. Bezpieczeństwo w kabinie lakierniczej

Odporność do 110°C to realna przewaga nad standardową folią budowlaną.

2. Mniej poprawek i reklamacji

Profesjonalne zabezpieczenie pojazdu przed lakierowaniem ogranicza ryzyko zabrudzeń.

3. Oszczędność czasu w warsztacie

Duża rolka 110 m oznacza:

- mniej przestojów,
- mniej odpadów,
- szybsze maskowanie.

4. Komfort pracy lakiernika

Przezroczysta folia pozwala kontrolować proces i położenie materiału.

5. Profesjonalny wizerunek warsztatu

Klient widzi dokładnie zabezpieczony samochód – to buduje zaufanie i postrzeganą jakość usługi.

Podsumowanie

Jeśli zastanawiasz się:

- jaka folia maskująca do lakierowania samochodu w 110°C?
- jaka folia do kabiny lakierniczej?
- czym zabezpieczyć auto przed lakierowaniem i suszeniem?

Q1 Folia maskująca Premium 6 x 110 m to profesjonalna folia lakiernicza, która spełnia wymagania warsztatów blacharsko-lakierniczych oraz wymagających użytkowników indywidualnych.

Duża szerokość 6 m, długość 110 m oraz odporność na temperaturę do 110°C przez 60 minut czynią ją bezpiecznym i ekonomicznym wyborem do codziennej pracy.

W lakiernictwie jakość zabezpieczenia decyduje o jakości efektu końcowego.
Dobrze dobrana folia maskująca to mniej stresu, mniej poprawek i większa rentowność zlecenia.