Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:40

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/szpachla-na-plastik-mipa-p35-1kg-p-52.html



Szpachla na plastik MIPA P35 1kg

Cena	**55,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9584079271**
Kod EAN	**4016176187564**

Opis produktu

MIPA P35 Elastic to elastyczna szpachlówka konturowa, przeznaczona do stosowania na elementach z tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnych powierzchni, takich jak **stal**, **żelazo**, **tworzywa sztuczne** i **drewno**, zapewniając optymalną elastyczność, szybkie schnięcie oraz łatwość w szlifowaniu.

MIPA P35 sprawdza się przy:

- **naprawach i wyrównaniach** elementów z tworzyw sztucznych
- **pracach na stalowych, metalowych, drewnianych** i plastikowych powierzchniach
- **szpachlowaniu i modelowaniu** konturów

Dzięki swojej elastyczności i przyczepności jest stosowana do powierzchni, które muszą być odporne na naprężenia.

Co wyróżnia MIPA P35

- **elastyczność** - idealna do powierzchni narażonych na naprężenia
- **doskonała przyczepność** do różnych materiałów (plastik, metal, drewno)
- **szybkie schnięcie** - pozwala na szybszą realizację napraw
- **łatwość w szlifowaniu** - pozwala na łatwe uzyskanie gładkiej powierzchni przed lakierowaniem
- **optymalna grubość aplikacji** - zapewnia równomierne wypełnienie powierzchni bez ryzyka jej pękania

Warunki aplikacji

- **temperatura**: od **10°C**
- **wilgotność powietrza**: do **80%**
- Należy zapewnić odpowiednią **wentylację** podczas aplikacji.
- **Nie utwardza się w temperaturze poniżej 10°C**.

Wskazówki aplikacyjne

1. Przed nałożeniem szpachli **dokładnie odtłuścić powierzchnię** za pomocą środka **Mipa Kunststoffreiniger antistatisch** lub środka do usuwania silikonu **Mipa Silikonentferner**.

2. **Usunąć luźne stare powłoki lakiernicze** i **przeszlifować powierzchnię** papierem ściernym P80 / 150 na sucho.

3. **Mieszaj szpachlówkę z utwardzaczem** - nie dodawaj więcej niż **3% utwardzacza**.

4. **Szlifowanie** po wyschnięciu szpachli: użyj papieru P150 / 240, a następnie **zmatowić powierzchnię** przed aplikacją podkładu papierem P240 / 360.

Wskazówka praktyczna

Szpachlówkę należy szlifować tylko **po całkowitym wysuszeniu** - nie utwardzaj szpachli w temperaturze poniżej **10°C**, aby uniknąć problemów z aplikacją i trwałością powłoki.