

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/szpachla-na-plastik-mipa-p35-1kg-p-52.html>



Szpachla na plastik MIPA P35 1kg

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9584079271
Kod EAN	4016176187564

Opis produktu

MIPA P35 Elastic to elastyczna szpachlówka konturowa, przeznaczona do stosowania na elementach z tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnych powierzchni, takich jak **stal**, **żelazo**, **tworzywa sztuczne** i **drewno**, zapewniając optymalną elastyczność, szybkie schnięcie oraz łatwość w szlifowaniu.

MIPA P35 sprawdza się przy:

- **naprawach i wyrównaniach** elementów z tworzyw sztucznych
- **pracach na stalowych, metalowych, drewnianych** i plastikowych powierzchniach
- **szpachlowaniu i modelowaniu** konturów

Dzięki swojej elastyczności i przyczepności jest stosowana do powierzchni, które muszą być odporne na naprężenia.

Co wyróżnia MIPA P35

- **elastyczność** - idealna do powierzchni narażonych na naprężenia
- **doskonała przyczepność** do różnych materiałów (plastik, metal, drewno)
- **szybkie schnięcie** - pozwala na szybszą realizację napraw
- **łatwość w szlifowaniu** - pozwala na łatwe uzyskanie gładkiej powierzchni przed lakierowaniem
- **optymalna grubość aplikacji** - zapewnia równomierne wypełnienie powierzchni bez ryzyka jej pęknięcia

Warunki aplikacji

- **temperatura:** od **10°C**
- **wilgotność powietrza:** do **80%**
- Należy zapewnić odpowiednią **wentylację** podczas aplikacji.
- **Nie utwardza się w temperaturze poniżej 10°C.**

Wskazówki aplikacyjne

1. Przed nałożeniem szpachli **dokładnie odtłuścić powierzchnię** za pomocą środka [Mipa Kunststoffreiniger antistatisch](#) lub środka do usuwania silikonu [Mipa Silikonentferner](#).
2. **Usunąć luźne stare powłoki lakiernicze i przeszlifować powierzchnię** papierem ściernym P80 / 150 na sucho.

3. **Mieszaj szpachlówkę z utwardzaczem** - nie dodawaj więcej niż **3% utwardzacza**.

4. **Szlifowanie** po wyschnięciu szpachli: użyj papieru P150 / 240, a następnie **zmatowić powierzchnię** przed aplikacją podkładu papierem P240 / 360.

Wskazówka praktyczna

Szpachlówkę należy szlifować tylko **po całkowitym wysuszeniu** - nie utwardzaj szpachli w temperaturze poniżej **10°C**, aby uniknąć problemów z aplikacją i trwałością powłoki.