Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:35

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/szpachlowka-epoksydowa-mipa-e90-1-kg-utw-p-1731.html



Szpachlówka epoksydowa Mipa E90 1 kg + utw.

Cena	**113,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**4016176300659**
EAN (GTIN)	**4016176300659**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1153 kg**
Producent	**Mipa**
Numer katalogowy producenta	**292110000**
Pojemność opakowania	**1000 g**

Opis produktu

Mipa E 90 jest wysokojakościową szpachlówką na bazie żywic epoksydowych bez zawartości rozcieńczalników.

Nadaje się do aplikacji na:

- stal,
- żelazo,
- cynk,
- aluminium,
- tworzywa sztuczne,
- drewno,
- podłoża mineralne.

Mipa E90 jest odporna na działanie wody morskiej i wykazuje doskonałą przyczepność nawet do lekko wilgotnego podłoża.

Czas przydatności do użycia: 15 – 20 minut z utwardzaczem Mipa EPN w temp. 20 °C.

Czas suszenia w 20 °C: 3-5 h.

Aplikacja:

Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować. Luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe usunąć. Nie nakładać na powłoki termoplastyczne lub zawierające kwasy (podkłady reaktywne). Masę szpachlową należy dobrze wymieszać z utwardzaczem. Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania oczyścić i odtłuścić zmywaczem silikonów. Uszkodzone miejsca całkowicie odrdzewić i przeszlifować papierem ściernym P80 / 150 na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki przeszlifować ją papierem ściernym P 150 / 240. Całą powierzchnię przed aplikacją podkładu wypełniającego zmatowić papierem ściernym P 240 / 360 na sucho. W przypadku zacierania szpachlówką metali nieżelaznych (np. aluminium, powierzchni ocynkowanych) zagruntować wstępnie podłoże podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer w celu uzyskania optymalnej przyczepności. W celu poprawy ochrony antykorozyjnej, np. podczas renowacji samochodów zabytkowych można zastosować Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz karta techniczna produktu Mipa EP-Primer-Surfacer). Szpachlówkę szlifować tylko po całkowitym wysuszeniu. Istnieje ryzyko zżółknięcia pod wpływem działania promieniowania UV. Odporność na temperaturę do ok. 180ºC.

Produkt nadaje się do szpachlowania przed lakierowaniem proszkowym.